





15 CLICK SYSTEM



● **BASIC**
lightweight plaster
gesso alleggerito

● **BASIC**
mineral fibre
fibra minerale

● **BASIC**
plasterboard
gesso rivestito

● **METAL** ● **WOOD**

PA 3700 B	white bianco		main runner _ portante	25	92.5	4625	H 56 x L 80
PA 3700 N	black nero		15 x 38 x 3700 mm				
PA 3700 M	silver		incidence _ incidenza				
PA 3700 O	mat opachi		0.83 ml/mq				
PA 3700 L	super bright lucidi						
IA 1200 B	white bianco		cross tee _ intermedio	88	105.6	5280	H 100 x L 106
IA 1200 N	black nero		15 x 38 x 1200 mm				
IA 1200 M	silver		incidence _ incidenza				
IA 1200 O	mat opachi		1.67 ml/mq				
IA 1200 L	super bright lucidi						
IA 0600 B	white bianco		cross tee _ intermedio	88	52.8	5280	H 103 x L 107
IA 0600 N	black nero		15 x 38 x 600 mm				
IA 0600 M	silver		incidence _ incidenza				
IA 0600 O	mat opachi		0.83 ml/mq				
IA 0600 L	super bright lucidi						

* packaging: cardboard boxes - imballo in scatole di cartone ** colours: see colour page _ colori diversi: vedi pagina colori

Technical data / Performance _ Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)

Fire reaction_Reazione al fuoco: Class A1 DM 10/03/05 DEC 2000/147/CE

Durability_Durabilità Protection against corrosion_Protezione contro la corrosione: EN 10327

MECHANICAL RESISTANCE _ RESISTENZA MECCANICA: Normal break load/Carico normale di rottura N/m²: 15 CLICK/N: 95,3 - 15 CLICK/N: 38,1
Normal operating load/Carico normale di esercizio N/m²: 15 CLICK/P: 269,5 - 15 CLICK/P: 107,8